

Stadtmuseum Aarau Sammlung Kern

Bezeichnung	Bussole		
Inv. Nr.	83		
	Zubehör für Theodolite		
Gruppe	Wehrtechnische Geräte		
Material	grün lackiertes Bussolengehäuse, Ableseokular und Geräte-Anschluss schwarz		
Beschreibung	arretierbarer, auf einer Spitze gelagerter Bussolenkreis, Teilung 6400 mil, Intervall 10 mil; Bezifferung alle 10 mil, beziffert in 10er mil (6300 mil → 630), Ablesegenauigkeit 2 mil (1/5 Intervall); ausgebildet als Zusatzgerät, Schwalbenschwanz zur Befestigung auf dem Basisgerät (Theodolit etc.), Ableseokular orientierbar und mit fest eingebautem Beleuchtungsspiegel, Nullpunkt justierbar, so dass bei Zielung mit dem Theodolitfernrohr Azimute abgelesen werden. Behelfsmässig verpackt in anderweitig schon vorhandenem Feldstecher-Etui.		
Beziehungen	Vgl. Inv. Nr. 153 (Kreisbussole).		
Dimensionen (Millimeter)	Gerät L: 100 B: 95 H: 100	Transportbehälter L: 170 B: 130 H: 70	
Autor, Hersteller	Kern SWISS S/N 332977 0,2 MIL	Herkunft	
Zustand	fabrikneu		
Erwerbsjahr	1988	Vorbesitzer	
Erwerbsart	Sammlung Kern Geschenk von Kern & Co AG Aarau		
invent. 04.09.1995	durch	Inv. Nr. alt	Spezial-Inventar Kern 17.10.91
rev. 21.11.2010	Ae		
Diverses, konnte Objektgeschichte den Theo-	Die Bussole wurde ursprünglich entwickelt für den Bautheodolit K0-A (Inv. Nr. 12); sie nach Ersatz einer Deckplatte auf der Stütze durch einen Schwalbenschwanz auch mit doliten K1-M (Inv. Nr. 60) und K1-S (Inv. Nr. 132) verwendet werden.		
Literatur			